yonker





FETAL DOPPLER | YK-90A

Berfungsi untuk mendengarkan detak jantung bayi yang berada dalam kandungan.

Layar berwarna 2,4" dengan lampu pada background.

Mudah digunakan, dilengkapi dengan built-in speaker dan earphone output.

Desain yang elegan yang dilengkapi probe yang dapat ditukar.

Otomatis mati saat tidak ada sinyal selama 2 menit.

Baterai lithium berkapasitas 3,7V 680mAh yang dapat di isi ulang.

Konektor USB tipe C.



Spesifikasi :

Perlindungan sengatan listrik:	Catu daya internal.
Tingkat perlindungan sengatan listrik	Tipe BF.
Perlindungan tingkat cairan	IP22
Tingkat keamanan gas yang mudah terbakar	tidak untuk digunakan di lingkungan yang terdapat gas yang mudah terbakar.
Mode kerja	kontinyu
Fisik	
Dimensi:	sekitar 155(P) × 68(L) × 25,5(T) mm
Berat:	184g (termasuk baterai)
Spesifikasi baterai lithium:	3,7V 680mAh
Lingkungan	
Lingkungan kerja:	Suhu : +5℃ ～+40℃ Kelembaban : 30% ～<80% Tekanan atmosfer : 60kPa～110kPa
Transportasi dan penyimpanan :	Suhu : - 20℃～+55℃ Kelembaban : 10% ～<93% Tekanan atmosfer : 50kPa～110kPa
Layar :	2,4 inci
Pengukuran Denyut Jantung Janin:	50～240BPM (BPM : denyut/menit)
Akurasi:	± 2BPM
Loudspeaker:	8Ω 1W
Mati otomatis:	tidak digunakan lebih dari 2 menit.
Frekuensi kerja:	2,5MHz ± 5%
Sensitivitas komprehensif (pada jarak 200 mm dari permukaan probe):	≥ 90dB
Intensitas pancaran keluaran:	< 20mW / cm²
Puncak tekanan suara negatif:	≤ 1Mpa

Didistribusikan Oleh :
PT Innovation Healthcare Indonesia
Komplek Ruko Permata Kota Blok Q No. 11
Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan
Telp. +62-21-22663999
www.innovationindo.com